



2220 Vecsés, Küküllői utca 33.
Tel.: +36 (29) 551-090.
Fax: +36 (29) 351-990.
Mobil: +36 (20) 934-8956.
E-mail: sales@cgp.hu.

PPU-700II

ADATOK	PPU-700II
NYOMTATÁSI MÓD	Termál sor nyomtató
NYOMTATÁSI SZÉLESSÉG	80mm (8 x 8 pont/mm, 203 dpi)
KARAKTER	12x24 pont, 9x24 pont, 8x16 pont (8 x 8 pont/mm, 203dpi)
OSZLOPOK SZÁMA	48 oszlop/sor 64 oszlop/sor 72 oszlop/sor
NYOMTATÁSI SEBESSÉG	150 mm/sec
KARAKTERKÉSZLET	Alfanumerikus, nemzetközi, Code page 850,852,857,858,860,863,864,865,866, WPC1252
PARANCS KÉSZLET	ESC/POS
VONALKÓD	UPC-A/E, EAN 8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93, PDF417, QRCODE
PAPÍR	57mm, 69, 80 vagy 83 mm széles átmérő max. 203mm hőpapír vastagság 60 to 150 um
PAPÍRVÁGÓ	teljes vágás
INTERFACE	RS-232, Centronics, USB, Ethernet, WIFI
PUFFER	4kbyte vagy 72byte
NV MEMÓRIA	256 kbyte grafikus
PRESENTER	90 mm
TÁPFESZÜLTÉSÉG	Adapter AC 100-240V
SÚLY	1,9 kg
MÉRET (SZ X H X M)	PPU-700II: 162x176x144 PHU-331: 114x138x138
MŰKÖDÉSI HŐM.	5-50 Celsius, 10-90% RH
TÁROLÁSI HŐM.	-20-60 Celsius, 10-90% RH
MEGBÍZHATÓSÁG	MCBF 100 millió pulzus vagy 150 km, 1 millió vágás