



2220 Vecsés, Küküllői utca 33.
Tel.: +36 (29) 551-090.
Fax: +36 (29) 351-990.
Mobil: +36 (20) 934-8956.
E-mail: sales@cgp.hu.

TSP700II

ADATOK	TSP700II
NYOMTATÁSI MÓD	Termál sor nyomtató
NYOMTATÁSI SZÉLESSÉG	80mm / 72mm / 52mm
KARAKTER	12x24 pont, 9x24 pont, (8 x 8 pont/mm 203 dpi)
OSZLOPOK SZÁMA	80mm papír 48/64, 82,5mm papír 53/71, 58mm papír 32/42
NYOMTATÁSI SEBESSÉG	250 mm/sec
KARAKTERKÉSZLET	Alfanumerikus, nemzetközi, Code page 850,852,857,858,860,863,864,865,866, WPC1252
PARANCS KÉSZLET	ESC/POS és STAR Line Mode
VONALKÓD	UPC-A/E, EAN 8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93, PDF417, QRCODE
PAPÍR	80/58 mm széles átmérő max. 83mm hőpapír vastagság 65 to 85 um cséve átm. min 12mm
PAPÍRVÁGÓ	teljes vagy részleges vágás
INTERFACE	RS-232, Paralell, USB, Ethernet, Wifi
LOGO NV MEMORIA	2 Mbit Flash ROM grafikus software
FLASH ROM	16 Mbits
PUFFER	4kbyte vagy 45byte
TÁPFESZÜLTÉS	DC-24V/1,8A , Adapter AC 100-240V
SÚLY	1,75 kg
MÉRET (SZ X H X M)	147x213x148
MŰKÖDÉSI HŐM.	5-45 Celsius, 10-90% RH
TÁROLÁSI HŐM.	-20-60 Celsius, 10-90% RH
MEGBÍZHATÓSÁG	MCBF 60 millió pulzus, 100km, 2 millió vágás